



AFS 3000-Luftreinigungsgerät, EC-Ausführung

Lieferumfang:	Luftreinigungsgerät mit Ansaugöffnung links/rechts, montagefertig, inkl. Ansaugtrichter, sämtlichen Abscheide- und Filterelementen sowie mit Anschluss für die Kühlschmierstoffrückführung
Luftleistung:	3.000 m ³ /h Geräteabsaugleistung ¹⁾
Farbe:	Lichtgrau, RAL 7035 bzw. Kundenwunsch
Elektrische Nenndaten:	3~, 380...480 V, 50/60 Hz 2,68 kW, 4,1 A, IP 54 ErP konform 2015 Inkl. UL Zertifizierung
Leistungsaufnahme:	1,56 kW, 2,7 A im Betriebspunkt
Gewicht:	ca. 150 kg
Optionen:	Volumenstromüberwachung Optische Filterverschmutzungsanzeige Schlauch- oder Rohranschluss Schalldämpfer Elektrische Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsfertig inkl. Schalter, Kabel und Cekon-Stecker • Klemmenkastenausführung

¹⁾ Frei ansaugend, frei ausblasend;

- Wartungszugänglichkeit bitte beachten
- Abbildung: Geräteausführung Ansaug links, Ansaugöffnung stirnseitig
- Sonderspannungen/-frequenzen auf Anfrage
- Änderungen vorbehalten