



Lieferumfang:	Luftreinigungsgerät mit Ansaugöffnung links/rechts, montagefertig, inkl. Ansaugtrichter, sämtlichen Abscheide- und Filterelementen sowie mit Anschluss für die Kühlschmierstoffrückführung
Ausführungsvarianten:	Ansaug links oder rechts, Ansaugöffnung, Rohr- oder Schlauchanschluss ¹⁾
Luftleistung:	1800 m ³ /h - 4.000 m ³ /h Geräteabsaugleistung
Vorabscheidung:	4-stufig, mechanisch, inkl. AFS S-Vliese
Elektrostat-Modul:	Einstufige Ausführung
Elektrische Nenndaten:	3~, 380...480 V, 50/60 Hz 2,68 kW, 4,1 A, IP 54, Effizienzgrad N _{ist} N _{soll} : 74,1 62 Gesamtwirkungsgrad η _{es} = 67,9 % ErP konform 2015 UL 1004-7 + 60730-1; EAC; CSA C22.2 Nr.77 + CAN/CSA-E60730-1
Leistungsdaten ²⁾	Betriebspunkte bei 100 Pa externer Pressung: 4.000 m ³ /h - 1,6 kW 3.500 m ³ /h - 1,2 kW 3.000 m ³ /h - 0,9 kW 2.500 m ³ /h - 0,6 kW
Abscheideleistung	für Partikel > 0,3µm > 99,6% bei 2.000 m ³ /h > 99,5% bei 3.000 m ³ /h > 97,1% bei 4.000 m ³ /h
Farbe ³⁾ :	Lichtgrau, RAL 7035
Gewicht:	220 kg
Optionen:	Schalldämpfer Volumenstromüberwachung Optische Filterverschmutzungsanzeige Regelung oder manuelle VolumenstromEinstellung Untergestell

(1) Abbildung: Ansaug links, Ansaugöffnung stirnseitig; (2) Gesamtgerät, inklusive aller Filterelemente; (3) Sonderfarben auf Anfrage