



Lieferumfang:	Luftreinigungsgerät, montagefertig, mit Ansaugtrichter, sämtlichen Abscheide- und Filterelementen sowie mit Anschluss für die Kühlschmierstoffrückführung. Inklusive Hauptschalter
Ausführungsvarianten:	Ansaug links oder rechts, Ansaugöffnung, Rohr- oder Schlauchanschluss <sup>1)</sup>
Elektrische Nenndaten:	EC, 3~, 380...480 V, 50/60 Hz 6,3 kW, 9,9 A, IP 55 Effizienzgrad $N_{ist}$   $N_{soll}$ : 75,7   62 Gesamtwirkungsgrad $\eta_{es}$ = 73,6 % ErP-konform 2015 Zulassungen: UL 1004-7 + 60730-1; EAC; CSA C22.2 Nr.77 + CAN/CSA-E60730-1
Leistungsdaten <sup>2)</sup> :	Bei 100 Pa externer Pressung: 7.200m <sup>3</sup> /h, 6,0 kW 6.500m <sup>3</sup> /h, 4,7 kW 6.000m <sup>3</sup> /h, 3,8 kW 5.000m <sup>3</sup> /h, 2,2 kW
Gewicht:	ca. 300 kg
Farbe <sup>3)</sup> :	Lichtgrau, RAL 7035
Optionen:	Schalldämpfer Volumenstromüberwachung Optische Filterverschmutzungsanzeige Regelung oder manuelle Volumenstromeinstellung Untergestell

(1) Abbildung: Ansaug links, Ansaugöffnung stirnseitig; (2) Gesamtgerät, inklusive aller Filterelemente; (3) Sonderfarben auf Anfrage