



Lieferumfang:	Luftreinigungsgerät, montagefertig, inkl. Ansaugplatte, sämtlichen Abscheide- und Filterelementen sowie mit Anschluss für die Kühlschmierstoffrückführung
Ausführungsvarianten:	Ansaug links oder rechts, Ansaugöffnung, Rohr- oder Schlauchanschluss <sup>1)</sup>
Elektrische Nenndaten:	3~, 230/400V ± 10%, D/Y 50/60 Hz 0,5 kW Aufn. 1,5/0,88 A, IP 54 ErP-konform, 2015 UL-Ausführung Sonderspannungen/-frequenzen auf Anfrage
Luftleistung <sup>2)</sup> :	600 m <sup>3</sup> /h
Gewicht:	ca. 50 kg
Farbe <sup>3)</sup> :	Lichtgrau, RAL 7035
Optionen:	Schalldämpfer Volumenstromüberwachung Optische Filterverschmutzungsanzeige Ansaugtrichter mit Ansaugöffnung allseitig möglich Betriebsfertig inkl. Schalter, Kabel und Cekon-Stecker Klemmenkastenausführung

(1) Abbildung: Ansaug links, Ansaugöffnung stirnseitig; (2) Gesamtgerät, inklusive aller Filterelemente; (3) Sonderfarben auf Anfrage